

***STEK***

**GRAAFINEN  
OHJEISTO**

VISUAALISEN IDENTITEETIN  
PERUSELEMENTIT

***stek.fi***

# STEK



GRAAFINEN OHJEISTO  
MÄÄRITTÄÄ STEK RY:N  
VISUAALISEN IDENTITEETIN  
PERUSELEMENTIT.

Ohjeistossa esitetään STEK-tunnuksen, tunnukseen liittyvien värien sekä sloganeiden käyttö. Ohjeisto varmistaa yhtenäisen ilmeen kaikissa STEKin materiaaleissa.

*Tutustu ohjeistoon ennen logon käyttöä.*

© 2022 Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

## TUNNUSTEN KÄYTTÖALUEET

# STEK

### PÄÄTUNNUS

STEKin päätunnus, jota käytetään yleisesti STEK ry:n viitatessa tai yhteisprojekteissa, joissa STEK on mukana - ei kuitenkaan hankkeissa, joissa STEK on yksinomaan rahoittajan roolissa.

Tunnus on ladattavissa STEKin verkkosivuilta.

# STEK

### HANKERAHOITUS

Tunnus on varattu hankkeiden käyttöön, joissa STEK on rahoittajana, joko yksin tai yhdessä usean rahoittajien kanssa.

Tunnus on ladattavissa STEKin verkkosivuilta.

# STEK

### OPETUSMATERIAALIT

Tunnus on käytössä STEKin oppilaitoksille ja opettajille suunnatuissa materiaaleissa. Tunnuksen käytön määrittelee STEK **eikä sitä voi ladata verkosta.**

# STEK

# STEK

### MUSTAVALKO- VERSIOT

Mustaa tunnusta käytetään kuten värillistä, mutta vain mustavalkoisissa tulosteissa ja painotuotteissa. Mustaa tunnusta ei käytetä digitaalisissa kanavissa.

Valkoinen tunnus on ensisijainen vaihtoehto erilaisilla väripinnoille sekä videoiden vesileimoina.

Tunnukset on ladattavissa STEKin verkkosivuilta.

# STEK

# STEK

# STEK

### KÄYTTÖ ILMEESSÄ

Tunnusta käytetään joko värillisenä valkoisella taustalla tai valkoisena tummalla tai monivärisellä taustalla.

Kuvan päällä käytetään valkoista versiota.

### YLEINEN ASEMOINTI

Tunnus voidaan asemoida melko vapaasti sovelluksen mukaan. Suurikokoisena sovelluksen keskelle tai pienenä alueen oikeaan kulmaan.

# STEK

# STEK

Muista tunnuksen minimimarginaalit.

# STEK

# TUNNUSTEN VÄRIT

# STEK

## CMYK

C: 100

M: 35

Y: 50

K: 00

## PANTONE

PANTONE P 126-6 C

## RGB

R: 000

G: 129

B: 135

## HEX

#008187

# STEK

## CMYK

C: 75

M: 05

Y: 60

K: 00

## PANTONE

PANTONE P 139-6 C

## RGB

R: 40

G: 175

B: 138

## HEX

#2CAF8A

# STEK

## CMYK

C: 80

M: 00

Y: 16

K: 00

## PANTONE

PANTONE P 118-7 C

## RGB

R: 000

G: 184

B: 212

## HEX

#00B8D4

## SUOJA-ALUE JA KOKO

STEK-tunnukselle on määritelty suoja-alueet joiden sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita muotoja, värejä, kirjaimia tai kuvaelementtejä.

Määritellyt suoja-alueet ovat myös tunnuksen minimimarginaaleja.



## TIEDOSTOMUODOT

STEK-tunnus-kansiossa versiot on jaettu sekä värin, että tiedostomuodon mukaan. Tiedostojen nimissä näkyy niiden käyttötarkoitukset. Tässä vielä lyhyesti käytetyistä päätteistä:

### PRINTTIIN

.PDF

.EPS

.AI \*Vaatii Adobe Illustrator sovelluksen.

### NETIKÄYTTÖÖN

.JPG

.PNG

### MS OFFICE-OHJELMIIN

.PNG

## TUNNUKSEN MINIMIKOKO

Tunnuksen on aina oltava vähintään **15 mm** leveä painotuotteissa ja digitaalisessa muodossa vähintään **85 px** leveä, jotta tunnus on luettavissa ja selkeä.

**STEK**



**15 mm / 85 px**

## TUNNUS SLOGANILLA

---

Jokaista tunnuksen väriversiota on mahdollista käyttää myös sloganiin yhdistettynä.

Myös sloganilla varustetuista tunnuksista tunnuksen tummanvihreä pääversio ja vaaleamman vihreä, STEKin rahoittamille hankkeille varattu versio, ovat ladattavissa verkosta.

Jos epäroit tunnuksen käytössä, on aina varmintä kysyä tarkennusta: [info@stek.fi](mailto:info@stek.fi)

# STEK

ÄLYKÄSTÄ PÄÄSTÖTÖNTÄ  
SÄHKÖNKÄYTTÖÄ

# STEK

TUEMME SÄHKÖISTÄ  
TULEVAISUUTTA

# STEK

SÄHKÖ TUTUKSI  
SÄHKÖLÄSSÄ